

**Костюм мужской для защиты от пониженных температур 1-го и 2-го классов защиты из антиэлектростатических тканей с маслостойкими свойствами.**

**Артикул:** 2.035

**Модель:** "Беринг"

**Комплектация:** куртка со съемным капюшоном, полукOMBинезон, утепленный жилет.

Костюм на притачной утепляющей подкладке.

**Ткань основная:** "АНТИСТАТ", цвет черный, состав 75% хлопок, 25% полиэфир, вкл. антиэлектростатическую нить, плотность 250 г/м<sup>2</sup>, отделка MBO (Splashgard).

**Ткань отделки:** ЭКСПЕРТ-СТАНДАРТ СА25 НМВО, цвет васильковый, арт. С20А-ЮД, состав 80% хл, 20% пэ, вкл. антиэлектростатическую нить, пл. 250 гр/м<sup>2</sup>.

**Усилительные накладки** из основной ткани в области плеч, локтевых частей рукавов, области коленей, по низу полукOMBинезона.

**Подкладочные материалы:**

- ткань ТХ-130ВЗ, состав 100% хлопок с ветрозащитными свойствами, цвет черный;
- ткань "Фланель", 100% хлопок, пл. 175 г/кв.м., цвет черный;
- ткань "Флис", состав 100% пэ, цвет черный.

**Световозвращающие элементы:** лента арт. "YSL 101/50", кант отделочный световозвращающий 3мм, цвет светло-серый.

**Утеплитель:** пламястойкий "Холлофайбер ТЭК", состав 100% полиэфир с вложением термостойких волокон.

**Пакет утеплителя:**

- куртка (полочки, спинка, рукава, капюшон) – 1 слой 150гр\м<sup>2</sup>;
- полукOMBинезон (грудка, передние, задние половинки брюк) – 1 слой 150гр\м<sup>2</sup>;
- утепленный жилет – 1 слой 200 гр\м<sup>2</sup>.

**Фурнитура:** термостойкая, аминопластовая.

**Комплект логотипов:** по согласованию с Заказчиком (шевроны, вышивка, термопечать, шелкография).

**Цвет изделия:** основной - черный, отделочный - василек.

**Защитные свойства:** Тн, З, Ми, Эс, Со

**Климатический пояс:** I, II, III

**Класс защиты:** 1-2

**ТР ТС 019/2011**

**ГОСТ Р 12.4.236-2011**

**Размеры:** с 44-46 по 64-66

**Роста:** с 158-164 по 194-200

#### **ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ:**

Костюм состоит из куртки с капюшоном, полукOMBинезона, утепленного жилета.

Основной цвет изделия – черный, отделка – василькового цвета.

**КУРТКА** прямого силуэта, удлиненная, с центральной бортовой застежкой на тесьму-молнию и внешним ветрозащитным клапаном. Клапан имеет застежку-супат на пуговицы и петли (5 шт). С внутренней стороны на правой полочке второй укороченный ветрозащитный клапан (нижняя часть внутреннего клапана – из флиса).

Полочки куртки состоят из трех частей: верхней - отрезной кокетки, центральной и нижней части. На центральных частях полочек выполнены наклонные прорезные карманы с тесьмой – молнией, закрытые цельнокроеными клапанами. На правой полочке расположен объемный карман для рации с клапаном, имеющим застежку – супат на пуговицу и петлю. Симметрично клапану на левой полочке расположен логотип корпоративной принадлежности. В нижней части полочек выполнены горизонтальные прорезные карманы с тесьмой – молнией, с клапаном. Ширина куртки по линии низа регулируется кулисой с эластичным шнуром, 2-х дырочными фиксаторами. Шнур с фиксаторами закреплен по боковым швам в петли из эластичного шнура.

Область плеча усилена накладками. В швах притачивания накладок расположен световозвращающий кант 3мм.

Спинка состоит из трех частей – отрезной кокетки, центральной части и нижней части. Нижняя часть удлиненная, фигурной формы.

Воротник куртки – стойка, нижний воротник выполнен из флиса.

Рукава втачные, комбинированные, область локтя усилена накладками. Рукава состоят из трех частей: передней, средней и локтевой. В швах стачивания их расположен световозвращающий кант 3мм. Ширина по линии низа регулируется притачной манжетой с переходником и участком с эластичной лентой.

Капюшон куртки съемный, к основному изделию фиксируется на петли и пуговицы. Глубина капюшона, по центральной части, регулируется настрочной кулисой с шнуром и двудырочным фиксатором. Подбородочная часть фиксируется на петли и пуговицы. Объем капюшона, по лицевой части, регулируется кулисой с эластичным шнуром, двудырочными фиксаторами. Подкладка капюшона – фланель.

Утепленная притачная подкладка куртки изготавливается из ткани с ветрозащитными свойствами ТХ-130В3.

Расстояние между строчками при выстегивании утепленных деталей костюма: в соответствии с ГОСТ 12.4.236-2011 ССБТ – 12 см.

Ширина рукавов по линии низа регулируется притачными трикотажными напульсниками.

На левой полочке подкладки выполнены:

- накладной карман с тесьмой-молнией под документы;
- карман под телефон.

По линии талии обработана ветрозащитная кулиса (юбка) с эластичной лентой по низу и застежкой на пуговицы.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН** с центральной бортовой застежкой на тесьму – молнию, внешним ветрозащитным клапаном фигурной формы, верхняя петля – сквозная, нижняя часть обработана ластовицей из основной ткани.

На грудках выполнены накладные карманы с клапанами на петли и пуговицы. На передних половинках размещены боковые накладные карманы с наклонной линией входа, область коленей усилена накладками фигурной формы из основной ткани, нижняя часть (под световозвращающей лентой) с усилительной накладкой по высоте не менее 15см.

В боковых швах полукомбинезона расположены застежки молнии с внешними ветрозащитными клапанами фигурной формы застегивающимися на пуговицы.

Спинка полукомбинезона с отрезной верхней частью. Объем по линии талии регулируется при помощи настрочной кулисы и хлястика, имеющего участок, замененный эластичной лентой. Хлястик крепится к изделию при помощи пуговиц.

По высоте полукомбинезон регулируется бретелями из основной ткани (внутри с эластичной лентой), держателями трезубцев, трезубцами.

Подкладка полукомбинезона изготавливается из ткани с ветрозащитными свойствами ТХ-130В3.

**ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ** прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на тесьму-«молния».

На полочках и спинке отрезные кокетки черного цвета.

Полочки с вертикальными рельефными швами. В швах выполнены внутренние карманы с листочками из черной ткани. Подкладка жилета выполнена из ткани с ветрозащитными свойствами ТХ-130В3.

Световозвращающая лента шир. 50 мм, настрачивается в верхней части рукавов над усилительными накладками, по шву притачивания кокеток полочек, спинки, в нижней части штанин полукомбинезона.

Отделочные строчки: выполняются нитками белого цвета. Так же закрепки и петли. Закрепки расположены в местах, требующих дополнительного усиления: вдоль входа в карманы полукомбинезона вверху и внизу, в местах притачивания бретелей.

Минимальная партия – 50 комплектов.

Срок изготовления – 3-4 недели.

Для оформления спецзаказа свяжитесь с менеджером ООО "Юником-Спецкомплект" и получите консультацию и предварительный расчет бюджета.

Телефон в России: +7 (926) 898-28-78

Телефон в Беларуси: +375 44 463-36-05

Электронная почта: [info@uni-spec.ru](mailto:info@uni-spec.ru)